



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, o **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA VIGÉSIMA QUARTA REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 37.115.409/0001-63, localizado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo, GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº CPF 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, **registra os preços para futuras aquisições de mobiliários diversos (mesas, armários, poltronas, sofás, etc.)**, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018.

**EMPRESA VENCEDORA:**

**CJL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**

**CNPJ: 06.983.736/0001-03**

**Endereço: Caixa Postal 8071 AGF Papa Pio X, Rua Moreira César nº 1.519, Caxias do Sul - RS**

**CEP 95.034-970**

**Telefone: (54) 3535-0333 / 3535-0334 / 3213-4202**

**Email: miranti@grupomiranti.com.br**

GRUPO 04						
Item	Qtde.	Qtde. Mínima Por Pedido	Qtde. Máxima para Adesão	Unid.	Especificação	Preço Unitário
8	5	1	25	Unid.	Mesa em "L" sendo o lado maior peninsular, com medidas mínimas e máximas de 1800/1900 mm (L) x 1400/1700 mm (P) x 730/760 mm (H). Tampo fabricado em fibra de madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por	R\$ 870,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018

Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					<p>fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiras, comprimento aproximado de 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de espessura com fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento.</p> <p>Marca / modelo: Miranti / SIET Procedência: Nacional</p>	
09	6	1	30	Unid.	<p>Mesa em "L" sendo o lado maior peninsular, com medidas mínimas e máximas de 2100/2200 mm (L) x 1200/1400 mm (P) x 730/750 mm (H). Tampo fabricado em fibra de madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli</p>	R\$ 950,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

				<p>cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45 mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiras, comprimento aproximado de 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de espessura com fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e</p>	
--	--	--	--	--	--



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Marca / modelo: Miranti / SIET Procedência: Nacional.	
10	20	2	100	Unid.	Mesa em "L", com medidas mínimas e máximas de 1200/1400 mm (L) x 1200/1300 mm (P) x 730/750 mm (H). Tampo fabricado em fibra de madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiros, comprimento 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de espessura com fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com	R\$ 700,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					<p>duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Marca / modelo: Miranti / SIET Procedência: Nacional</p>	
11	20	2	150	Unid.	<p>Mesa em "L", com medidas mínimas e máximas de 1520/1600 mm (L) x 1200/1400 mm (P) x 730/750 mm (H). Tamos fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiros, comprimento 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da</p>	R\$ 720,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					<p>coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de espessura com fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Marca / modelo: Miranti / SIET Procedência: Nacional</p>	
12	10	2	50	Unid.	<p>Mesa retangular com medidas mínimas e máximas 1200/1250 mm (L) x 600/610 mm (P) x 730/750 mm (H). Tampo fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de</p>	R\$ 430,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					<p>ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Marca / modelo: Miranti / SIMT Procedência: Nacional</p>	
13	10	2	50	Unid.	<p>Mesa retangular com medidas mínimas e máximas 1400/1500 mm (L) x 750/800 mm (P) x 730/750 mm (H). Tampo fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil</p>	R\$ 470,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					<p>(Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento Marca / modelo: Miranti / SIMT Procedência: Nacional</p>	
14	10	2	50	Unid.	<p>Mesa retangular com medidas mínimas e máximas 1550/1600 mm (L) x 750/800 mm (P) x 730/750 mm (H). Tampo fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a</p>	R\$ 515,00





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

				<p>quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento</p> <p>Marca / modelo: Miranti / SIMT</p>	
--	--	--	--	--	--



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					Procedência: Nacional	
15	8	1	40	Unid.	<p>Mesa retangular, com medidas mínimas e máximas de 1800 mm (L) X 760/800 mm (P) X 730/750 mm (H). Tampo fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm Painéis frontais fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I"; pés metálicos com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiros, comprimento 500 mm, 70 mm de largura, 28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes. Fixação das estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica, lógica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto</p>	R\$ 580,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

					de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Marca / modelo: Miranti / SIMT Procedência: Nacional	
16	5	1	25	Unid.	Mesa de reunião, redonda, tampo medindo 120 cm de diâmetro. Tampo fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. Estrutura; composta por três peças, base em formato de cruz (quatro patas) confeccionada em chapa de aço estampada com 2,0mm de espessura comprimento de 316 mm cada uma, comprimento total de 702 mm, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, coluna cilíndrica de 41/2" espessura 1.5 mm, na cor platina ou cinza metalizado. Suporte p/fixar o tampo ferro chato 2" x 1/4" em formato de "x" medindo 480x480 mm. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Marca / Modelo Miranti / SLRN Procedência: Nacional	R\$ 440,00
17	5	1	50	Unid.	Mesa de reunião, ovalada, com medidas mínimas e máximas de 2400 mm (L) X 1100/1200 mm (P) X 730/750 mm (H). Tampo fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado	R\$ 870,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018

				<p>escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm. PAINEL inferior estrutural fabricados em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm. Pés metálicos em "I", com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor platina ou cinza metalizado. Constituídos por base, coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, de modo dispensar o uso de ponteiros, com 2,0mm de espessura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas tipo nivelador de polipropileno injetado com diâmetro de 50 mm, abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem do piso até a superfície superior do tampo, Coluna frisada em chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação com tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para fiação e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento.</p> <p>Marca / modelo: Miranti / SLRN Procedência: Nacional</p>	
--	--	--	--	--	--

As especificações técnicas constantes do Processo Administrativo nº 2.563/2018, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O TRT da 24ª Região realizará periodicamente pesquisa de mercado para a comprovação da vantajosidade do preço registrado, conforme previsto no inciso XI do art. 9º da Lei nº 7.982/2013.

Atuará como gerenciador da Ata de Registro de Preços o Coordenador do Serviço de Material e Patrimônio do TRT da 24ª Região.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.563/2018  
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018**

Este registro de preços tem a vigência de 12 (doze) meses a partir da data de publicação.

  
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA  
TRT 24ª REGIÃO

  
JANICE COMERLATO POSSENTI  
CJL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

**ANEXO – CADASTRO DE RESERVA PARA O GRUPO 4**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018**

**JOAO L MARANGON**

**CNPJ: 26.273.355/0001-48**

**Endereço: Rua Irmão José Otão nº 157, Fundos Casa, Bairro Glória, Garibaldi - RS**

**CEP 95.720-000**

**Telefones: (54) 99972-3602**

**Email: marangonmoveis@gmail.com**



prorrogação automática para igual período e sucessivos. Data da assinatura: 27/08/2018. Assinam: Paulo Lindenberg Castor de Lima, Diretor-Geral, pelo Consumidor/Contratante, e Nadja Trigueiro de Carvalho e Andréa Silva Araújo, Procuradoras, pela Distribuidora/Contratada.

#### AVISO DE ANULAÇÃO CONCURSO Nº 1/2018

Processo TRT nº 2.535/2018.

A Comissão Especial do Concurso - Obra de Arte, sito à Av. Corálio S. de Oliveira, s/n Centro, João Pessoa/PB, torna público que, em despacho exarado nos autos do Processo em epígrafe, cujo objeto é o concurso para seleção da obra de arte, na categoria escultura, a ser instalada na área externa da nova sede do Fórum Maximiano Figueiredo, deste TRT da 13ª Região, o Sr. Ordenador de Despesas deste Tribunal determinou a anulação da licitação, com fulcro no Art. 49, §1º, da Lei nº 8.666/93.

João Pessoa-PB, 25 de setembro de 2018.  
TIBÉRIO ADONYS DE ALMEIDA FIALHO  
Presidente da CCONC

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA-GERAL

##### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018

PROCESSO ADM. PROAD Nº28687/2018-Contratação de empresa para aquisição de toner para impressoras, PHASER XEROX 7500, instaladas no Núcleo de Serviços Gráficos deste Regional. Abertura das propostas: 09/10/2018 às 11h. Início da Disputa de preços 11h30min. Edital: [www.trt14.jus.br/consulta/Licitacoes/2018](http://www.trt14.jus.br/consulta/Licitacoes/2018). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

Porto Velho-RO, 25 de setembro de 2018.  
CÉLIA MARIA MADUREIRA SERRA  
Pregoeira

##### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018

PROCESSO ADM. PROAD Nº28802/2018-Contratação de empresa para fornecimento de pacote de extensão de garantia e serviços Cisco Smartnet (8x5xNBD) para Switch Catalyst 6509- EChassis + Fan Tray + Sup720-10G-VSS Incluindo a entrega de peças on-site, para atender as necessidades deste Regional. Abertura das propostas: 11/10/2018 às 11h. Início da Disputa de preços 11h30min.Edital: [www.trt14.jus.br/consulta/Licitacoes/2018](http://www.trt14.jus.br/consulta/Licitacoes/2018). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

Porto Velho-RO, 25 de setembro de 2018.  
CÉLIA MARIA MADUREIRA SERRA  
Pregoeira

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO DIRETORIA-GERAL

##### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

PROC. Nº 262/2018-2 - Contratação de empresa para manutenção preventiva no sistema de proteção contra descargas atmosféricas. ENVIO DAS PROPOSTAS até às 13h e INÍCIO DA DISPUTA às 14h, do dia 09/10/18, no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Editais e informações no referido site ou na Coord. Licitações, Fone: 19-3232-8519, à Rua Dr. Quirino, 1080, 5º, Campinas/SP.

FELIPE DANIEL MENDES PAIVA  
Assistente de Licitações

##### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

PROC. Nº 408/2018-1 - Manutenção de elevador do FT Araraquara. ENVIO DAS PROPOSTAS até às 13h e INÍCIO DA DISPUTA às 14h, do dia 09/10/18, no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Editais e informações no referido site ou na Coord. Licitações, Fone: 19-3232-8519, à Rua Dr. Quirino, 1080, 5º, Campinas/SP.

FELIPE DANIEL MENDES PAIVA  
Assistente de Licitações

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

##### EXTRATO DE ACORDO

PROCESSO: TRT/18ª PA nº 19230/2018. ACORDO: SLC-SEC 006/2018. PARTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA TRABALHISTA DO ESTADO DE GOIÁS - ASJUSTEGO. OBJETO: Serviços técnicos e operacionais na área de benefícios, por meio de orientação, fiscalização e contratação de Operadora de Planos de Saúde, a serem desenvolvidos pela ASJUSTEGO em prol dos magistrados e servidores deste Tribunal. VIGÊNCIA: 60 meses a partir da assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 25/09/2018.

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

##### DIRETORIA-GERAL

##### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região torna público o resultado do Pregão Eletrônico n. 25/2018, objetivando a AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE IBM SPECTRUM PROTECT (TSM) E SERVIÇOS. O objeto da licitação foi adjudicado à empresa LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA (CNPJ 19.877.285/0002-52), pelo valor global de R\$ 245.171,28.

Aracaju-SE, 25 de setembro de 2018.  
EDWARD LIMA DA SILVA  
Pregoeiro

##### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região torna público o resultado do Pregão Eletrônico n. 35/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA, TIPO PABX. O objeto da licitação foi adjudicado à empresa BF TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 14.514.567/0001-90), pelo valor mensal de R\$ 4.700,00.

Aracaju-SE, 25 de setembro de 2018.  
EDWARD LIMA DA SILVA  
Pregoeiro

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

##### DIRETORIA-GERAL

##### SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

##### EXTRATO DE CONTRATO

Processo PROAD TRT nº 1.363/2018. Contrato: TRT/CAD Nº 026/2017. Contratante: TRT da 21ª Região. Contratada: Telefônica Brasil S/A. Objeto: Contrato de prestação de serviços de Rede de Dados Móvel, com tecnologia digital 4G, franquia de consumo de 05 GB, roaming nacional, pós-pago, com fornecimento de módulos SIMCARDS e Modems USB em regime de comodato. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 41/2018, nos termos da Lei nº 8.666/1993. Assinatura: 23/08/2018. Signatários: Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, Presidente, pelo Contratante, e Carlota Braga de Assis Lima e Wellington Xavier da Costa, Procuradores, pela Contratada.

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

##### DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### EXTRATO DE CONTRATO

UASG: 080024. Contrato TRT22 nº 38/2018, firmado em 17/9/2018, com a empresa Excelência Locação de Mão-de-Obra Ltda. CNPJ: 12.060.919/0001-59. Objeto: Contratação de serviços de recepção-CBO 4221-05(07 postos). Amparo: PE TRT22 Nº 09/2018. PAE TRT22: 71/2018. Vigência: 20(vinte) meses a contar de 1º/10/2018. Cobertura Orçamentária: ND 33903701. PT 02.122.0571.4256.0022. Valor Mensal: R\$ 18.548,41. NE 752/2018, emitida em 14/9/2018. Signatários: Álvaro Celso Bonfim Resende (p/contratante) e Delfina Augusta Beserra Veras(p/contratada).

#### EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 26/2018, firmada em 24/09/2018, com a empresa Mercadinho Santana Ltda. CNPJ: 18.717.757/0001-66. Amparo: Pregão Eletrônico TRT22 nº 18/2018. Processo: 598/2018. Objeto: Aquisição de material permanente. Item: 01 - Fogão 4 bocas, marca Esmaltec Caribe 4078, 20 un., valor un. R\$ 465,56; item 03 - Cafeteira elétrica, Britânia CP14, 30 un., valor un. R\$ 74,00; item 05 - Liquidificador, Arno LN27 Optimix Plus, 30 un., valor un. R\$ 95,98; item 06 - Sanduicheira Mallory Grill Max, 30 un., valor un. R\$ 78,79. Vigência: 12 meses. Signatários: Alvaro Celso Bonfim Resende(p/TRT22) e Thiago Rodrigues Mesquita (p/Fornecedora). Especificações completas no site [www.trt22.jus.br](http://www.trt22.jus.br).

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º termo aditivo ao contrato TRT22 nº 3/2016 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, firmado com a empresa CET-SEG Segurança Armada Ltda. CNPJ nº 08.644.690/0001-23. Objeto: prorrogar por 20(vinte) meses a vigência do atual contrato, com efeitos a contar de 6/10/2018. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PAE TRT22 nº 04/2016. Cobertura orçamentária: ND 33903703, PT 02122057142560022. Nota de Empenho: 2018NE000771. Assinam: Alvaro Celso Bonfim Resende(p/contratante) e Alípio José de Melo Castelo Branco(p/contratada).

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018 - UASG 80024

Nº Processo: 314/2018. Objeto: Contratação de empresa para a execução de SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS em instalações da Justiça do Trabalho no estado do Piauí, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/09/2018 das 08h00 às 15h00. Endereço: Rua João da Cruz Monteiro, 1694, Sala de Licitações, Cristo Rei - Teresina/PI ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80024-5-00013-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80024-5-00013-2018). Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 09/10/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: O edital encontra-se, também, disponível na página eletrônica deste Tribunal, [www.trt22.jus.br](http://www.trt22.jus.br) no link: transparência, menu: - licitação - licitações em andamento.

FERNANDO JOSE MATOS DE FREITAS  
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/09/2018) 80024-00001-2018NE000030

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

##### EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Proads 131/18 e 9233/18. Contrato de Credenciamento n. 11/2018. Objeto: Realizar exames complementares visando ao atendimento do PCMSO. Credenciada: A. Pereira Marques & Cia Ltda - ME. CNPJ 09.381.403/0001-00. Valor por exame: Hemograma completo R\$ 94,02 e Exame Sumário de Urina R\$ 15,07. Assinatura: 14/09/18. Vigência: 12 meses. Signatários: Mauricio de Melo Snowareski/TRT; Marcia Rosalia Pereira Marques/Credenciado.

#### EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Proad 4888/18 e 9211/2018. ARP-PE 24/2018-E. Objeto: Registrar preços de materiais de limpeza e conservação. Fornecedor: Kattem Comercial Ltda. CNPJ: 26.009.533/0001-28. Valor Global R\$: 60.198,40. Assinatura: 17/09/18. Vigência: 12 meses da assinatura. Signatários: Mauricio de Melo Snowareski/TRT; Jackeline Carneiro Gonçalves/Fornecedor.

#### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

##### DIRETORIA-GERAL

#### EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRT 24ª Região torna público os preços unitários registrados no Pregão Eletrônico SRP nº 32/2018 - registro de preços para futuras aquisições de materiais de copa, cozinha, limpeza e higienização. Processo nº 3239/2018. Data da assinatura das Atas: 26.9.2018. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação.

ARP nº 33/2018. YOUSSEF AMIM YOUSSEF, CNPJ nº 03.257.078/0001-84. Grupo 1, Grupo 6, Grupo 7, Grupo 8 e Item 46. Valor Total R\$ 10.886,00.

ARP nº 34/2018. ARUBA COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI, CNPJ nº 07.698.742/0001-81. Grupo 2, Grupo 3, Grupo 5, Grupo 10 e Grupo 11. Valor Total R\$ 38.365,66.

ARP nº 35/2018. COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA EIRELI, CNPJ nº 23.593.687/0001-11. Grupo 4 e Grupo 9. Valor Total R\$ 54.828,88.

As referidas atas encontram-se disponíveis, na íntegra, no site do Tribunal. ([http://www.trt24.jus.br/contas\\_publicas/contas\\_publicas\\_licitacoes.jsf](http://www.trt24.jus.br/contas_publicas/contas_publicas_licitacoes.jsf))